

IC-M73EURO PLUS

Ricetrasmittitore VHF ergonomico con funzione VOX integrata.



Caratteristiche

- › Display e tasti funzione retroilluminati con luce di colore ambra.
- › Funzione ANC (Active Noise Cancelling) per la soppressione dei rumori di fondo.
- › Funzione dual e tri-watch.
- › Funzione TAG, permette di identificare i canali preferiti durante la scansione.
- › Funzione VOX per utilizzo a mani libere, attivabile da software.
- › Voice Recording.
- › Auto power save.
- › Estremamente sottile.
- › Funzione AquaQuake per il drenaggio dell'acqua dall'altoparlante.
- › Resistente a norme MIL-STD-810G.
- › Grado di protezione: IPX8.



Accessori opzionali dedicati

- BP-245H Batteria Li-Ion 7,4V/2250mAh
- BC-210 Caricabatterie rapido da tavolo incluso adattatore AC BC-123SE
- BC-123SE Adattatore AC per BC-210 di ricambio
- BC-197#33 Caricabatterie multiplo 6 posti con AD-129 per BP-245H incluso adattatore AC BC-157S
- BC-157S Adattatore AC per BC-197 di ricambio
- AD-129 Adattatore a vaschetta per BC-197 di ricambio
- CP-25H Cavo con spinotto per presa accendisigari da usare con BC-210
- OPC-515L Cavo alimentazione CC da usare con il BC-210
- OPC-656 Cavo alimentazione CC da usare con BC-197
- HM-167 Microfono/altoparlante IPX8
- HS-94 Microfono/auricolare (richiede OPC-1392)
- HS-95 Microfono/auricolare con archetto nucale (richiede OPC-1392)
- HS-97 Auricolare/laringofono (richiede OPC-1392)
- OPC-1392 Cavo adattatore per HS-94/95/97 per funzione VOX
- FA-S59V Antenna di ricambio (150 mm)
- FA-S64V Antenna corta (115 mm)
- MB-103 Clip da cintura di ricambio
- MB-86 Clip da cintura ruotante
- MB-96F Attacco a cintura in cuoio da usare con MB-103
- MB-96FL Attacco a cintura in cuoio lunga da usare con MB-103
- MB-96N Attacco a cintura in cuoio con sistema ruotante
- CS-M73 Software di programmazione
- OPC-478UC Cavo di programmazione USB (richiede adattatore OPC-922)



HM-167
Microfono/altoparlante
Protezione IPX8



HS-94
Microfono/auricolare
(richiede OPC-1392)

- OPC-922 Adattatore per OPC-478UC
- MT74H52A-111 Cuffia 3M Peltor CH-3 bardatura temporale con PTT, microfono dinamico a cancellazione del rumore, giallo fluo (richiede adattatore serie FLX2)
- MT74H52P3E-111 Cuffia 3M Peltor CH-3 attacco elmetto con PTT, microfono dinamico a cancellazione del rumore, giallo fluo (richiede adattatore serie FLX2)
- FLX2-M73 Cavo per collegare le cuffie 3M Peltor CH-3 a IC-M73
- PIB-LACCI-CH016 Laccetto elicoidale anticaduta

Specifiche tecniche

Gamma frequenze (MHz)	Tx: 156,000 - 161,450 / Rx: 156,000 - 163,425	
Tensione di funzionamento	7,4 V DC	
Batteria standard	2250 mAh	
Durata della batteria ¹	vers. Plus 17 ore / vers. Base 20 ore (con BP-245H)	
Consumo TX (High)	1,5 A	
Consumo Audio max	250 mA tip. (altoparlante esterno) / 450 mA tip. (altoparlante interno)	
Dimensioni (L x A x P) ²	52,5 x 125 x 30 mm	
Peso ³ (circa)	320 g	
Potenza di trasmissione	6 W/3 W/1 W	
Sensibilità	-4 dBμ tipico	
Reiezione intermodulazione	68 dB	
Uscita audio (dist. 10%)	Altoparlante esterno	200 mW tip. (4 Ω di carico)
	Altoparlante int. a 1 kHz	700 mW tip. (8 Ω di carico)

¹ Ciclo di funzionamento 5-5-90, elevata potenza di trasmissione, batteria standard.

² Escluse sporgenze.

³ Con batteria.