

Hytera



P
PDC580

**Dual-Mode
Rugged Radio**

Unleash the power of
LTE and DMR

PDC5 Series

La radio rugged dual-mode della PDC5 Series è, in un unico apparato, una radio Push-to-Talk over Cellular (PoC), una radio DMR, un registratore di chiamate e un voice gateway. Offre comunicazioni immediate, sicure e affidabili ai professionisti dei settori ferroviario, sicurezza ed energia, perché lavorino in modo sicuro ed efficiente, ovunque e in qualsiasi momento.

Ottimizzata grazie all'esperienza dei laboratori Hytera (RF e antenne, audio, efficienza energetica e user experience), la PDC5 Series offre tante funzioni innovative per il lavoro di ogni giorno:

- connettività d'avanguardia in banda stretta (DMR) e in banda larga (LTE)
- audio eccezionale
- Simul-Call PoC-DMR semplice e immediato
- maggiore interoperabilità
- registrazione delle chiamate di lunga durata

Il tutto per comunicare meglio e lavorare più comodamente di quanto ti aspetti.





Comunicare senza limiti


Progettata per funzionare sulle veloci reti LTE, la PDC5 Series ti tiene connesso ovunque. Anche quando, durante un'emergenza, la rete LTE non è disponibile, la PDC5 Series non ti lascia solo. Con la tecnologia DMR Tier 2 garantisce comunicazioni dirette stabili anche a grande distanza, grazie all'elevata potenza in trasmissione (5 W) e all'ottima sensibilità in ricezione (0,16 μ V).

5 W

Elevata potenza in
trasmissione

0.16 μ V

Sensibilità in
ricezione



Più forte, più chiaro

La PDC5 Series offre un volume senza precedenti, fino a 100 dB, grazie al potente altoparlante e all'avanzato algoritmo di cancellazione del rumore. Insieme alla tecnologia di miglioramento audio, alla riduzione del rumore del vento e al design che fa defluire l'acqua dall'altoparlante, ogni chiamata resta sempre nitida, anche in luoghi affollati e rumorosi.



Cancellazione
avanzata del rumore

100dB

Volume audio





Pronta per le condizioni più difficili

La PDC5 Series è una radio realmente rugged. È conforme agli standard IP67, MIL-STD-810H ed ESD IEC livello 4, e resiste quasi a tutto: acqua, polvere, cadute da 1,5 metri e temperature estreme. Anche con temperature ambiente fino a -30°C , la PDC5 Series continua a funzionare senza problemi.

IP67

Protezione da acqua e polvere

-30°C

Temperatura ambiente



Simul-Call PoC e DMR: risparmi tempo

La Simul-Call PoC&DMR ti permette di avviare contemporaneamente una chiamata PoC e una chiamata DMR con una sola pressione del PTT principale, risparmiando tempo e fatica.



Voice gateway PoC-DMR

Funzionando da gateway, la PDC5 Series collega le reti PoC e DMR e garantisce comunicazioni continue tra radio diverse: PoC, DMR e analogiche.





Registra ogni chiamata importante

La PDC5 Series registra le chiamate vocali e riproduce l'ultima registrazione con un solo tocco. Grazie al chip integrato non removibile, le registrazioni non possono essere rimosse né manomesse, a garanzia della loro integrità e sicurezza.



Chip integrato



Dura per tutto il turno

Grazie alla tecnologia ad alta densità energetica, la PDC5 Series ha una batteria di grande capacità, 3.000 mAh (tensione operativa 7,7 V), in dimensioni compatte. Garantisce un'autonomia estesa per coprire l'intero turno di lavoro, e grazie alla ricarica rapida USB Type-C bastano 30 minuti di carica per avere fino a 8 ore di utilizzo.

3,000
mAh

Batteria ad alta capacità

8
hours

Con 30 minuti di carica





Pensata per un uso semplice

Con la piattaforma PoC Hytera integrata, la PDC5 Series è pronta a comunicare appena inserisci la SIM. Il display LCD transflettivo da 1,77" si legge bene anche alla luce diretta del sole, e anche in standby con la retroilluminazione spenta. Lo schermo è diviso in due parti, che mostrano contemporaneamente le informazioni PoC e DMR. La PDC5 Series ha inoltre due tasti PTT: quello principale per le chiamate PoC, l'altro per le chiamate DMR.

PTT

Due tasti

1.77-inch


LCD transflettivo da 1,77"



Tanti accessori collegabili

La PDC5 Series supporta collegamenti via cavo, tramite il connettore professionale a 13 pin, e senza fili, con la tecnologia Bluetooth 5.3. Puoi così collegare facilmente microfoni palmari, auricolari e diversi accessori audio, per lavorare al meglio.

Settori di impiego



Specifiche tecniche

Comunicazione wireless

DMR/Analogico	UHF1: 400–470 MHz VHF1: 136–174 MHz
Banda larga	FDD-LTE: B1/B3/B5/B7/B8/B20/ B28 TDD-LTE: B38/B40/B41
Bluetooth (Advanced)	V5.3
Posizionamento	GPS, BDS, Galileo, GLONASS TTFF (avvio a freddo) < 50 s (CEP 95%, –130 dBm) Accuratezza orizzontale < 5 m (CEP 90%, –130 dBm)

Generali

Dimensioni (A x L x P)	128 mm x 55 mm x 37 mm
Peso	345 g (con antenna e batteria)
Porte	Porta USB Type-C Connettore accessori 13 pin
Display	LCD 1,77", 160 x 128 pixel
Slot SIM	1 x Nano SIM
Batteria	Li-Ion 3.000 mAh
Tensione operativa	7,7 V (nominale)

Trasmittitore/Ricevitore

Spaziatura di canale	12,5/20/25 kHz
Potenza TX	1 W/5 W
Sensibilità RX	Analogico: 0,16 µV/–123 dBm (12 dB SINAD) Digitale: 0,16 µV/–123 dBm @BER 5% (tipico)
Potenza audio	1,5 W (nominale)
Vocoder digitale	AMBE+2™

Ambiente

Temperatura operativa	–30 °C ~ +60 °C
Temperatura di stoccaggio	–40 °C ~ +85 °C
Protezione acqua e polvere	IP67
ESD	IEC 61000-4-2 (livello 4), ±8 kV (contatto), ±15 kV (aria)
Umidità	Secondo MIL-STD-810H, ≤ +65 °C, 95% UR
Urti e vibrazioni	MIL-STD-810 H

Accessori

● In dotazione ● Opzionale





Distributore Autorizzato per l'Italia:



Advantec Srl
Via Caduti per la Libertà, 13 10060
Pinasca TO - Italy
Tel. +39 0121326770
info@advantec.it - www.advantec.it



Hytera Communications Europe
939 Yeovil Road, Slough, Berkshire, SL1 4NH
info@hytera-europe.com | www.hytera-europe.com

Hytera reserves the right to modify the product design and the specifications. In case of a printing error, Hytera does not accept any liability. All specifications are subject to change without notice.