

IC-F29SR2/IC-F29DR3

Ricetrasmittitori UHF PMR446 disponibili in versione analogica e analogica/digitale (dPMR) senza licenza.



Caratteristiche

- > Numero canali: 16 analogici (IC-F29SR2) 16 analogici +32 digitali (IC-F29DR3).
- > Uscita audio: 1500mW.
- > Encoder e decoder CTCSS/DTCS (solo in analogico).
- > Funzione Answer Back per controllare se la radio che si sta chiamando è all'interno del range di comunicazione (solo in analogico).
- > Funzione Call ring per chiamare i corrispondenti avvisandoli con un tono di chiamata (sono selezionabili 10 toni per l'IC-F29SR2 e 12 per l'IC-F29DR3).
- > Chiamate di gruppo e individuali in analogico e in digitale.
- > Funzione VOX per utilizzo a mani libere con accessori dedicati.
- > Voice scrambler integrato (IC-F29SR2).
- > Funzione Power Save.
- > Ampia autonomia operativa con le batterie in dotazione: fino a 26 ore con la batteria BP-280 (IC-F29DR3) e fino a 21 ore con la batteria BP-279 (IC-F29SR2).
- > Personalizzabile tramite software opzionale.
- > Resistenti a norme MIL-STD 810 G.
- > Grado di protezione: IP67.

Dotazione

Batteria BP-280 Li-Ion (7.2V/2400 mAh), caricabatterie rapido BC-213, adattatore AC BC-242 multi spina, antenna fissa, clip da cintura MB-133, manuale operativo.

Modelli disponibili

- > IC-F29SR2 - PMR446 analogico
- > IC-F29DR3 - PMR446 analogico/digitale (dPMR)



Ampia gamma di accessori

HM-166LA
Microfono auricolare



HM-168LPW
Microfono altoparlante waterproof IP67



BC-213
Caricabatteria rapido da tavolo



Accessori opzionali dedicati

BP-278 Batteria Li-Ion 7,2V/1190mAh
BP-280 Batteria Li-Ion 7,2V/2400mAh
BC-213 Caricabatteria rapido da tavolo incluso BC-123SE.
BC-214N #43 Caricabatterie multiplo 6 posti con AD-130 e adattatore AC BC-157S
BC-123SE Adattatore AC per BC-213
BC-157S Adattatore AC per BC-214N #43 di ricambio
BC-242 Adattatore multi spina AC per BC-213
AD-130 Adattatore a vaschetta per BC-214N #43 di ricambio
CP-23L Cavo con spinotto per presa accendisigari da usare con BC-213
OPC-656 Cavo di alimentazione CC da usare con BC-214N #43
HM-153LA Microfono a clip con presa jack 2,5mm e auricolare
HM-158LA Microfono altoparlante miniaturizzato con presa jack 2,5mm
HM-159LA Microfono altoparlante con presa jack 2,5mm
HM-166LA Microfono auricolare da bavero semplice
HM-168LWP Microfono altoparlante IP67
HM-222HLWP Microfono altoparlante IP68
HS-94LWP Microfono auricolare attacco diretto senza PTT per funzione VOX
HS-95LWP Microfono/auricolare con archetto nucale attacco diretto senza PTT per funzione VOX

HS-94 Microfono/auricolare (rich. adattatore VS-4LA o OPC-2004LA)
HS-95 Microfono/auricolare con archetto nucale (richiede VS-4LA o OPC-2004LA)
HS-97 Auricolare/laringofono (rich. VS-4LA o OPC-2004LA, OPC-1392)
VS-4LA Cavo adattatore per HS-94/95/97 con switch PTT
OPC-2004LA Cavo adattatore per HS-94/95/97 per funzione VOX
MT74H52A-111 Cuffia 3M PELTOR CH-3 bardatura temporale con PTT, microfono dinamico a cancellazione del rumore, giallo fluo (richiede adattatore serie FLX2)
MT74H52P3E-111 Cuffia 3M PELTOR CH-3 attacco elmetto con PTT, microfono dinamico a cancellazione del rumore, giallo fluo (richiede adattatore serie FLX2)
FLX2-35 Cavo per collegare le cuffie 3M PELTOR CH-3 a IC-F29
MB-130 Staffa per caricabatterie da usare con BC-213
MB-133 Clip da cintura di ricambio
CS-F29SR2 Software di programmazione per IC-F29SR2
CS-F29DR3 Software di programmazione per IC-F29DR3
LC-1000 Custodia universale completa di passante per cintura e tracolla a 2 ganci
OPC-478UC Cavo di programmazione USB

	IC-F29SR2	IC-F29DR3
Gamma frequenze	446.00625-446.19375 MHz	446,00625-446,19375 / 446.003125-446.196875
Numero canali	16 canali	16 canali / 32 canali
Dimensioni¹	52,2 × 111,8 × 29,4 mm	
Peso (circa)²	270 g	
Temperatura operativa	da -30 °C a +60 °C	
Potenza di trasmissione	500 mW (ERP)	
Livello di uscita audio (con 5% di distorsione)	altoparlante interno 1500 mW tipico (con 8Ω di carico) altoparlante esterno 400mW tipico (con 8Ω di carico)	altoparlante interno 1500 mW tipico (con 12Ω di carico) altoparlante esterno 400 mW tipico (con 8Ω di carico)

¹ Escluso sporgenze e con batteria.

² Con batteria.